

## INFORMAČNÍ LIST

Dodržování delegovaného nařízení komise (EU) č. 392/2013 392/2013

Název nebo ochranná známka dodavatele	PHILCO
Název modelu	PDC 72 Chiva
Jmenovitá kapacita (kg)	7
Typ bubnové sušičky	Tepelné čerpadlo
Třída energetické účinnosti <sup>(1)</sup>	A++
Roční spotřeba energie (kWh) <sup>(2)</sup>	211
Automatika	Automaticky
Spotřeba energie standardního programu na sušení bavlněného prádla při úplném naplnění (kWh)	1,7
Spotřeba energie standardního programu na sušení bavlněného prádla při částečném naplnění (kWh)	0,96
Spotřeba energie v režimu vypnutí pro standardní program na sušení bavlněného prádla při úplném naplnění $P_o$ (W)	0,5
Spotřeba energie v režimu ponechaného zapnutí pro standardní program na sušení bavlněného prádla při úplném naplnění $P_L$ (W)	1
Délka trvání režimu ponechání zapnutí (min)	n/a
Standardní program sušení bavlněného prádla <sup>(3)</sup>	-
Délka trvání programu sušení bavlněného prádla při úplném naplnění, $T_{dry}$ (dak.)	155
Délka trvání programu sušení bavlněného prádla při částečném naplnění, $T_{dry1/2}$ (dak.)	95
Délka trvání programu sušení zváženého bavlněného prádla při úplném nebo částečném naplnění ( $T_z$ )	121
Třída účinnosti kondenzace <sup>(4)</sup>	B
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu sušení bavlněného prádla při úplném naplnění $C_{dry}$	81%
Průměrná účinnost kondenzace standardního programu sušení bavlněného prádla při částečném naplnění $C_{dry1/2}$	81%
Účinnost kondenzace standardního programu sušení váženého bavlněného prádla při úplném a částečném naplnění $C_L$	81%
Úroveň akustického výkonu pro standardní program sušení bavlněného prádla při úplném naplnění <sup>(5)</sup>	65
Možnost zabudování	Ne

(1) Stupnice od A+++ (nejvyšší účinnost) po D (nejnižší účinnost)

(2) Spotřeba energie založena na 160 cyklech sušení standardního programu sušení bavlněného prádla při úplném a částečném naplnění a spotřeba režimů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie na daný cyklus bude záviset na způsobu používání spotřebiče.

(3) Program „Bavlna – sušení do skříně“ použitý při úplném a částečném naplnění, je standardní program sušení, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v tabulce, že tento program je vhodný na sušení normálně vlhkého bavlněného prádla a že jde o neúčinnější program ve smyslu spotřeby energie při bavlněném prádle.

(4) Stupnice od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost)

(5) Zvážená průměrná hodnota – L wA vyjádřená v dB(A) pro 1 pW