

INFORMAČNÍ LIST

| | |
|---|-----------------------|
| Identifikace modelu | TH60E3W |
| Roční spotřeba energie - $AEC_{odsavač}$ | 48,4 kWh/a |
| Třída energetické účinnosti na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost) | C |
| Účinnost proudění tekutin - FDE | 13,3 % |
| Třída účinnosti proudění tekutin | E |
| Účinnost osvětlení - $LE_{odsavač}$ | 33,3 lux/W |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Účinnost filtrace tuku - $GFE_{odsavač}$ | 86,0 % |
| Třída účinnosti filtrace tuků | B |
| Průtok vzduchu - při minimální rychlosti, při běžném režimu | 150 m ³ /h |
| Průtok vzduchu - při maximální rychlosti, při běžném režimu | 350 m ³ /h |
| Průtok vzduchu - v intenzivním nebo zesíleném režimu | - |
| Akustický výkon - při minimální rychlosti, při běžném režimu | 50 dB(A) re 1pW |
| Akustický výkon - při maximální rychlosti, při běžném režimu | 67 dB(A) re 1pW |
| Akustický výkon - v intenzivním nebo zesíleném režimu | - |
| Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu - P_0 | - |
| Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu - P_3 | - |