CZ

PODROBNÉ POKYNY PRO POUŽITÍ PRAČKY

gorenje

www.gorenje.com

OBSAH

PŘED POUŽITÍM PRAČKY 5
OPATŘENÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ 6
POPIS PRAČKY 7
OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVÍŘEK 8
PŘED PRVNÍM PRANÍM 8
PŘÍPRAVA PRANÍ 9
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY 10
PÉČE A ÚDRŽBA 12
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ 15
POPRODEJNÍ SERVIS 18
PŘEPRAVA/MANIPULACE 18
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 18
PRŮVODCE INSTALACÍ 19

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Výrobce si vyhrazuje právo na jakékoliv úpravy na výrobku, které by mohly být považovány za nezbytné nebo užite˛né, aniž by o tom informoval v tomto návodu k obsluze.
2. Než za˛net e používat vaši novou pra˛ku, p˜e˛t˙te si prosím pozorn˙ tento návod a uschovejte si ho, pro jeho použití v budoucnu. Pokud jste návod necht˙n˙ ztratili, požádejte zákaznický servis i vydání kopie v elektronické nebo tišt˙né podob˙.
3. Ujist˙te se prosím, zda je zásuvka bezpe˛n˙ uzemn˙na a p˜ipojení vodního zdroje je spolehlivé.
4. Tento spot˜ebi˛ nesmí být používán osobami (v˛etn˙ d˙tí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a v˙domostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou pou˛eny o používání spot˜ebi˛e osobou zodpov˙dnou za jejich bezpe˛nost.
5. Tento spot˜ebi˛ m˝že být používán d˙tmi staršími než 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly tyto osoby pou˛eny ohledn˙ bezpe˛ného používání spot˜ebi˛e a pochopily s tím spojená rizika. D˙ti si nesmí hrát s tímto spot˜ebi˛em. ˆišt˙ní a uživatelskou údržbu nesm˙jí provád˙t d˙ti bez dozoru.
   D˙ti mladší 3 let, by m˙ly být udržovány v dostate˛né vzdálenosti od spot˜ebi˛e, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
6. D˙ti musí být pod dohledem, aby si nehrály s tímto spot˜ebi˛em.
7. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vym˙n˙n výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se p˜edešlo možnému nebezpe˛í.
8. M˙li byste použít nové hadicové soupravy dodávané se spot˜ebi˛em a staré hadicové soupravy by již nem˙ly být op˙tovn˙ použity.

9. P˜i pra¸k ách s v˙tr acími otvory ve spodní ¸ásti spot˜ ebi¸ e, nesmí koberec blokovat tyto otvory.
10. D˙ti mladší 3 let b y m˙ly b ýt drženy v dostate¸né vz dálenosti od spot˜ebi¸ e, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
11. Maximální p˜ípustný vstupní tlak vody je 1 MPa, pro spot˜ebi¸ e ur¸ ené pro p˜ipojení k vodovodní p˜ípojce. Minimální p˜ípustný vstupní tlak vody je 0,1 MPa, což je nezbytné pro správné fungování tohoto spot˜ebi¸ e.
12. Maximální kapacita praní je 6/7 kg.
13. Spot˜ebi¸ je ur ¸ en výhradn˙ pr o soukromé použití v domácnosti.
14. Tento spot˜ebi¸ je ur ¸ en pro používání v domácnostech a podobných za˜ízení, jako nap˜íklad:
    - kuchyˇk y pro zam˙stnanc e v prodejnách, kancelá˜ích a jiných pracovních prost˜edích;
    - farmy;
    - klienty v hotelech, motelech a jiných prost˜edích ubytovacího typu;
    - ubytovací prost˜edí s výdejem snídaní;
    - prostory na komunální použití v panelových domech nebo v prádelnách.

PŘED POUŽITÍM PRAČKY

1. Odstranění obalu a kontrola spotřebiče

- Po vybalení spot¯ebi˛e se ujist˙te, zda není pra˛ka poškozená. V p¯ípad˙ n˙jak ých pochybností, nepoužívejte pra˛ku. Kontaktujte poprodejní servis nebo místního prodejce.
- Zkontrolujte, zda máte veškeré p¯íslušenství a dodávané ˛ásti.
- Obalový materiál (plast ové sá˛k y, polystyrénové ˛ásti atd.) uchovávejte mimo dosah d˙tí, pr otože p¯edstavují potenciální nebezpe˛í.

2. Odstranění přepravních šroubů

- Pra˛ka je vybavena p¯epravními šrouby, které mají za úkol zabránit jakémukoliv možnému poškození vnit¯ní ˛ásti spot¯ebi˛e v pr¯b˙hu jeho p¯epravy. P¯ed použitím spot¯ebi˛e je nezbytné, abyste tyto p¯epravní šrouby odstranili.
- jejich Po vyjmutí, zakryjte otvory 4 dodávanými plastovými krytkami.

3. Instalace pračky

- Spot¯ebi˛ p¯emisťujte, aniž abyste ho zvedali za jeho pracovní desku.
- Spot¯ebi˛ umíst˙te na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Ujist˙te se, zda jsou všechny ˛ ty¯i noži˛ky stabilní a zda jsou položeny na podlaze a potom zkontrolujte, zda je pra˛ka dokonale vyrovnaná (použijte k tomu vodováhu).
- Ujist˙te se, zda v˙trací otvory ve spodní ˛ásti pr a˛ky (pokud jsou k dispozici na vašem modelu) nejsou zakryty kobercem nebo jiným materiálem.

4. Přívod vody

- P¯ipojte hadici p¯ívodu vody v souladu s p¯edpisy vaší místní vodárenské spole˛nosti.
- P¯ívod vody – v závislosti na modelech:
  Jeden p¯ívod – výhradn˙ studená voda
  Dvojitý p¯ívod – teplá a studená voda
- Vodovodní uzáv˙r: 3/4" hadicová p¯ípojka se závitem

5. Vypouštění vody

- P¯ipojte vypoušt˙cí hadici k sifonu nebo ji zav˙ste p¯es okraj umyvadla, pomocí dodávaného ohybu ve tvaru písmene „U".
- Pokud je pra˛ka p¯ipojena k integrovanému vypoušt˙címu systému, zajist˙te, aby byl tento systém vybaven otvorem, aby se p¯edešlo sou˛asnému napl¯ování a vypoušt˙ní vody (efekt p¯e˛erpání).
- P¯ipevn˙te odtokovou hadici pevn˙ , aby se zabránilo opa¯ení b˙hem v ypoušt˙ní vody se spot¯ebi˛e.

6. Elektrick é připojení

- Elektrická p˘ipojení musí být provedena kvalifikovaným technikem v souladu s pokyny výrobce a sou¸asnými standardními bezpe¸nostními p˘edpisy.
- Údaje týkající se nap˙tí, spot˘eby elektr ické energie a požadavk˝ na ochranu, jsou uvedeny na vnit˘ní stran˙ dv˘ek.
- Spot˘ebi¸ musí být p˘ipojen k elektr ické síti pomocí zásuvk y s uzemn˙ním, v souladu s pla tnými p˘edpisy. Pra¸ka musí být podle zákona uzemn˙na. Výrobce odmítá jakoukoliv odpov˙dnost za škody na majetku nebo poran˙ní osob ¸i zví˘at, v d˝sledku nedodržení výše uvedených pokyn˝.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné zásuvk y. Ujist˙te se, zda je kapacita zásuvky dostate¸ná, aby dokázala pohán˙t váš spot˘ebi¸ b˙hem zah˘ívání.
- P˘ed jakoukoliv údržbou pra¸ky, ji odpojt e od sít˙.
- Po provedení instalac e, zp˘ístupn˙te zástr¸ku napájení nebo odpojení od elektr ické sít˙ musí b ýt za všech okolností zajišt˙no dvoupólovým spína¸em.
- Nepoužívejte tuto pra¸ku tehdy, pokud došlo k jejímu poško zení b˙hem p˘epravy. Kon taktujte servisní st˘edisko.
- Vým˙nu napájecího kabelu m˝ž e uskute¸nit výhradn˙ ser visní st˘edisko.
- Tento spot˘ebi¸ musí být použív án pouze v domácnosti, na p˘edepsané ú¸ ely.

Minimální rozměry spotřebiče:

Ší˘ka: 615 mm
Výška: 855 mm
Hloubka: viz tabulku program˝

OPATŘENÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

1. Obaly

- Obalový materiál je zcela recyklovatelný a je ozna¸en recykla¸ním symbolem △. Řiďte se místními předpisy při likvidaci obalového materiálu

2. Likvidace obalů a vyřazení starých praček

- Tato pra¸ka je vyrobena z recyklovatelných materiál˝. Musí být proto zlikvidována v souladu s místními p˘edpisy týkajícími se likvidace odpadu.
- P˘ed vy˘azením spot˘ebi¸e z n˙j odstr a˘te všechny zbytky pracích prost˘edk˝, zlomte há¸ ek na dví˘kách a od˘ízn˙te napájecí kabel, aby se tak stala pra¸ka nepoužitelnou.

Tento spot˘ebi¸ je o zna¸en v souladu s evropskou sm˙r nicí 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických za˘ízeních (WEEE). Zajišt˙ním dodržení této sm˙rnice zajistíte, že tento výrobek bude správn˙ likvidován a pom˝žete tak zabránit možným negativním dopad˝m na životní prost˘edí a lidské zdraví, což by mohly být d˝sledky nesprávné manipulace p˘i likvidaci tohoto výrobku.

Symbol na výrobku, nebo v dokumentaci dodávané s výrobkem udává, že s tímto spot˝ebi¸em nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Místo toho by m˙l být p˝edán na p˝íslušném sb˙rném míst˙ pro recyklaci elektrických a elektronických za˝ízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními environmentálními p˝edpisy pro odstra˝ování odpadu. Pro podrobn˙jší informace o likvidaci odpadu, op˙tovném využívání a recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím vaše místní zastupitelstvo, vaši službu na odvoz domovního odpadu nebo prodejnu, ve které jste tento výrobek zakoupili.

3. Umístění spotřebiče

- Pra¸ka musí být umíst˙na pouze v uzav˝ených prostorách. Nedoporu¸uje se instalace v koupeln˙ nebo na místech, kde je vysoká vlhkost vzduchu.
- Neskladujte v blízkosti spot˝ebi¸e ho˝lavé kapaliny.

4. Bezpečnost

- Nenechávejte spot˝ebi¸ p˝ipojen k elektrické síti, pokud jej nepoužíváte. Nikdy nep˝ipojujte ani neodpojujte napájení od elektrické sít˙, pokud máte mokré ruce.
- Zav˝ete vodovodní uzáv˙r.
- P˝ed provedením jakéhokoliv ¸išt˙ní a údržby, vypn˙te spot˝ebi¸ nebo ho odpojte od elektrické sít˙.
- Vn˙jší povrch pra¸ky ¸ist˙te pomocí vlhké tkaniny. Nepoužívejte na ¸išt˙ní žádné abrazivní ¸isticí prost˝edky.
- Nikdy neotvírejte dví˝ka násilím, ani na n˙ nestoupejte.

POPIS PRAČKY

1	Pracovní plocha
2	Ovládací panel
3	Dávkova¸ pracího prost˝edku
4	Dví˝ka
5	Podstavec zakrývající ¸erpadlo
6	Nastavitelné noži¸ky



Rozmíst˙ní a vzhled ovládacího panelu závisí na konkrétním modelu.

OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ DVÍŘEK

Dvi¯ka lze otev¯ít pouze tehdy, pokud se indikátor otev¯ení dvi¯ek na ovládacím panelu rozsvítí zelenou barvou. Nikdy neotvírejte dvi¯ka násilím b˙hem provozu spot¯ebi¸e, v opa¸ném p¯ípad˙ m˘žete poškodit zámek dvi¯ek. Pokud musíte otev¯ít dvi¯ka b˙hem provozu spot¯ebi¸e, nejprve vypn˙te napájení nebo pozastavte cyklus praní, potom po¸kejte minimáln˙ 2 minuty, než dojde k uvoln˙ní zámku dvi¯ek.

Chcete-li otev¯ít dvi¯ka, uchopte rukojeť dvířek, stiskn˙te vnit¯ní držadlo a zatáhn˙te za dvi¯ka. Dvi¯ka zav¯ete tak, že je zatla¸íte bez použití nadm˙rné síly, pokud nezaklapnou.

PŘED PRVNÍM PRANÍM

Pro odstran˙ní jakýchkoliv zbytk˘ vody použité v pr˘b˙hu testování provedeného výrobcem vám doporu¸ujeme, abyste provedli krátký prací cyklus bez prádla.

1. Otev¯ete vodovodní uzáv˙r.
2. Zav¯ete dvi¯ka.
3. Nalijte malé množství pracího prost¯edku (asi 30 ml) do p¯ihrádky pro hlavní praní II v dávkova¸i pracího prost¯edku.
4. Zvolte a spusťte krátký program (viz samostatný rychlý referen¸ní návod).

PŘÍPRAVA PRANÍ

1. Roztřiďte prádlo podle...

- **Typu tkaniny/symbolů pro údržbu**
  Bavlna, smíšené tkaniny, tkaniny se snadnou údržbou/syntetické, vlna, položky pro ru˛ní praní.

- **Barvy**
  Barevné a bílé prádlo perte odd˙len˙. Odd˙len˙ perte nové barevné kusy prádla.
- **Naplnění**
  Položky r˘zných velikostí perte ve stejném rozložení, s cílem zlepšení ú˛innosti praní a rozložení prádla v bubnu.
- **Citlivostitkanin**
  Malé kousky prádla (nap˘. nylonové pun˛ochy, opasky atd.) a prádlo s há˛ky (nap˘. podprsenky) perte v textilním sá˛ku nebo pouzd˘e se zipem. Vždy sundejte ze záclon kroužky nebo záclony s kroužky perte v bavln˙ném sá˛ku.

2. Vyprázdněte všechny kapsy

Mince, zavírací špendlíky atd. mohou poškodit vaše prádlo, stejn˙ jako buben a vani˛ku spot˘ebi˛e.

3. Uzávěry

Zavřete zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; uvolněné opasky nebo stužky by měly být zavázány.

- **Odstraňování skvrn**
  Krev, mléko, vejce atd. jsou obecn˙ odstra˘ovány automatickou enzymovou fází programu.
- Chcete-li odstranit ˛ervené víno, kávu, ˛aj, trávu a skvrny z ovoce atd., p˘idejte odstra˘ova˛ skvrn do p˘ihrádky pro hlavní praní III v dávkova˛i pracího prost˘edku.
- Pokud je to nutné, na velmi zne˛išt˙né plochy skvrn použijte odstra˘ova˛ skvrn p˘ímo.

Barvení

- Používejte jen ta barviva, která jsou vhodná pro pra˛ky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Plastové a gumové ˛ásti pra˛ky mohou být obarveny barvivy.

Vložení prádla do pračky

1. Otev˘ete dví˘ka.
2. Vložte do bubnu pra˛ky voln˙ jednu položku za druhou, aniž byste pra˛ku p˘eplnili. Dodržujte množství nápln˙, které je uvedeno v rychlém referen˛ním návodu.
   Poznámka: P˘epln˙ní pra˛ky bude mít za následek nedostate˛né výsledky praní a zma˛kané prádlo.
3. Zav˘ete dví˘ka.

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

V zepředu plněných pračkách vždy používejte vysoce účinný prací prostředek s nízkou tvorbou pěny.

Volba pracího prostředku závisí na:

- typu tkaniny (bavlna, tkaniny se snadnou údržbou/syntetické tkaniny, jemné tkaniny, vlna).
  Poznámka: Na praní vlny používejte jen specifické prací prost˛edky
- barvě
- teplotě praní
- stupni a typu znečištění

Poznámky:
Jakékoliv bílé zbytky pracího prost˛edku na tmavých tkaninách jsou zp˝soben y nerozpustnými látkami používanými v moderních bezfosfátových pracích prášcích. Pokud se n˙c o takového vyskytne, vyt˛este nebo vykartáˆujt e tkaninu, nebo použijte tekuté prací prost˛edky. Používejte pouze ty prací prost˛edky a p˛ísady, které jsou speciáln˙ urˆ eny pro domácí automatické praˆk y. P˛i používání prost˛edku na odstraˇo vání vodního kamene, barviv nebo b˙lidel na p˛ edpírku se ujist˙t e, zda jsou tyto prost˛edky vhodné pro použití v domácích automatických praˆk ách. Odstraˇo vaˆ e vodního kamene by mohly obsahovat prvky, které by mohly poškodit vaši praˆk u. Nepoužívejte žádná rozpoušt˙dla (nap˛. terpentýn, benzín). Neperte v praˆ ce tkaniny, které byly ošet˛eny rozpoušt˙dly nebo ho˛lavými kapalinami.

Dávkování

Postupujte podle doporuˆ ení pro dávkování, uvedenými na obalu pracího prost˛edku. Záviset to bude na:

- stupni a type znečištění
- množství praní
- postupujte podle pokynů výrobce pracího prostředku pro plné naplnění;
- poloviční náplň: 3/4 množství použitého pro úplné naplnění;
- minimální naplnění (přibližně 1 kg): 1/2 množství použitého pro úplné naplnění;
- tvrdosti vody ve vaší oblasti (o informace požádejte vaši vodárenskou společnost).
  M˙k ká voda vyžaduje mén˙ pr acího prost˛edku, než je tomu v p˛ípad˙ t vrdé vody.

Poznámky:
P˛íliš pracího prost˛edku m˝ž e vést k nadm˙r né tvorb˙ p˙n y, což snižuje úˆinnost pr aní.
Pokud praˆk a zjistí mnoho p˙n y, m˝ž e zablokovat odst˛eˇo vání.
Nedostateˆné mno žství pracího prost˛edku m˝ž e mít za následek zašednutí prádla a také tvorbu vápenatého povlaku v topném systému, bubnu a hadicích.

Kam umístit prací prostředek a přísady

Dávkova˛ pracího prost˝edku má t˝i p˝ihrádky (obr.„A")



A

Přihrádka pro předpírku |I|
- Prost˝edek pro p˝edpírku/namá˛ení

Přihrádka pro hlavní praní |II|
- Prací prost˝edek pro hlavní praní
- Odstraˇova˛ skvrn
- Zm˙k˛ova˛ vody (t˝ída tvrdosti vody 4)

Přihrádka pro aviváž ❀
- Aviváž
- Tekutý škrob
  Přísady nalejte jen po značku „**MAX**".

POznámky:
- M˙jte prací prost˝edky a p˝ísady uloženy na bezpe˛ném, suchém míst˙, mimo dosahu d˙tí.
- Tekuté prací prost˝edky mohou být použity p˝i programech s p˝edpírkou. Ale v tomto p˝ípad˙, musí být pro hlavní praní použit práškový prací prost˝edek.
- Nepoužívejte tekuté prací prost˝edky p˝i aktivaci funkce„Start Delay (Odloženého startu)" (pokud je k dispozici ve vaší pra˛ce).
- Aby nedošlo k problém˝m s r ozd˙lováním p˝i používání vysoce koncentrovaných práškových a tekutých pracích prost˝edk˝, použijte speciální kuli˛ku nebo sá˛ek s pracím prost˝edkem, které jsou dodávány s pracím prost˝edkem, a umíst˙te je p˝ímo do bubnu.
- P˝i používání prost˝edk˝ na odstraˇo vání vodního kamene, b˙lidel nebo bar viv se ujist˙t e, zda jsou tyto prost˝edky vhodné pro pra˛ky. Prost˝edky na odstraˇování vodního kamene by mohly obsahovat prvky, které mohou poškodit ˛ásti vaší pra˛ky.
- V pra˛ce nepoužívejte žádná rozpoušt˙dla (nap˝. terpentýn, benzín).

PÉČE A ÚDRŽBA

Vnější povrch a ovládací panel spotřebiče

- Je možné utřít pomocí jemné, vlhké tkaniny.
- Také je možné použít malé množství neutrálního čisticího prostředku (ne abrazivního).
- Utřete dosucha pomocí jemné tkaniny.

Na čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky.

Těsnění dvířek

- V případě potřeby vyčistěte pomocí vlhké tkaniny.
- Pravidelně kontrolujte stav těsnění dvířek.

Dávkovač pracího prostředku

1. Stiskn˝t e uvol˙o vací pojistku v p°ihrádce pro hlavní praní sm˝r em dolˆ a v yndejte zásobník (obr. „A“).
2. Vyjměte uzávěr sifonu z přihrádky aviváže (obr. „B“).
3. Umyjte všechny ¸ásti pod t ekoucí vodou.
4. Vraťte sifón do zásobníku pracího prostředku a vraťte zásobník zpět na své místo.





Filtr

Doporu˘ujeme v ám ÿltr pravideln˛ kon trolovat a ˘istit , nejmén˛ dv akrát nebo t˘ikrát za rok.

Především:

- Pokud spotřebič neodčerpává vodu správně, nebo pokud nedokáže provést odst˝e˙o vání.
- Pokud je čerpadlo zablokováno cizím předmětem (např. knoflíky, mince nebo zavírací špendlíky).

DŮLEŽITÉ: Dříve než se začne vypouštět z pračky voda, ujistěte se, zda se ochladila.

1. Zastavte spot˝ebi˘ a odpojt e ho od napájení.
2. Zasu˚ te vhodný nástroj, jako je plochý šroubovák, do malého otvoru spodního krytu, zatla˘ te siln˛ji na spodní k ryt sm˛r em dol˚ a ot ev˝ete jej.
3. Položte plochou nádobu pod kryt filtru a potom vypusťte vodu prostřednictvím nouzové vypoušt˛cí hadic e (viz [vypoušt˛ní zb ytkové vody] pro konkrétní zp˚sob y obsluhy). Následn˛ , uvoln˛t e ÿltr proti sm˛ru hodino vých ru˘i˘ ek a úpln˛ odšr oubujte a vyjm˛t e ÿltr.
4. Vy˘ist ˛t e ÿltr a komoru ÿltru .
5. Zkontrolujte, zda se rotor ˘erpadla voln˛ otá˘í.
6. Znovu vložte ÿltr na své místo a zašroubujte ho ve sm˛ru hodino vých ru˘i˘ ek, dokud to p˚jde .
7. Nainstalujte spodní kryt.






3


4

Hadice přívodu vody

Pravideln¸ kon trolujte p˝ívodní hadici na zlomy a praskliny a v p˝ípad¸ pot˝ eby ji vym¸ˆ te za novou hadici stejného typu (k dispozici v servisním st˝edisku nebo v specializované prodejn¸).

Síťový filtr pro připojení vody

Zkontrolujte a pravideln˜ .
Pro pračky s přívodní hadicí, jak je zobrazeno na obrázku „D".

1. Zav°ete vodovodní uzáv˜r a uv oln˜t e p°ívodní hadici z vodovodního uzáv˜ru .
2. Vyčistěte vnitřní síťový filtr a našroubujte přívodní hadici zp˜t na v odovodní uzáv˜r .
3. Nyní odšroubujte p°ívodní hadici ze zadní strany pra¸k y.
4. Vytáhněte síťový filtr z přívodu k pračce pomocí univerzálních kleští a vy¸ist ˜t e jej.
5. Namontujte síťový filtr a našroubujte přívodní hadici na své místo.
6. Otev°ete vodovodní uzáv˜r a ujist ˜t e se, zda jsou p°ipojení zcela vodot˜sná.


D











ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

V závislosti na modelu, je vaše pra¸ka vybavena r˝znými automatickými bezpe¸nostními funkcemi. To umož˝uje v¸as zjistit poruchy a bezpe¸nostní systém pak m˝že odpovídajícím zp˝sobem reagovat. Tyto poruchy jsou ¸asto tak malé, že mohou být odstran˙ny b˙hem n˙kolika minut.

Pračka se nepustila, nesvítí žádní indikátory.
Zkontrolujte, zda:

- jezástr¸ka napájecího kabelu zasunuta do zásuvky a je zapnuto napájení.
- elektrická zásuvka funguje správn˙ (na p˝ezkoušení použijte stolní lampu nebo podobné za˝ízení).

Pračka se nespustila... a bliká indikátor „Start/Pause (Start/Pozastavit)".
Zkontrolujte, zda:

- jsou dví˝ka správn˙ zav˝ená (d˙tsk á pojistka);
- bylo stisknuto tla¸ítko **„Start/Pause** (Start/Pozastavit)";
- nesvítí indikace„Zav˝ení vodovodního uzáv˙ru". Otev˝ete vodovodní uzáv˙r a stiskn˙te tla¸ítko **„Start/Pause** (Start/Pozastavit)".

Spotřebič se zastavil během programu (m˙ní se v závislosti na modelu)
Zkontrolujte, zda:

- nebyla otev˝ená dví˝ka a nebliká indikátor**„Start/Pause** (Start/Pozastavit)".Zav˝ete dví˝ka a znovu stiskn˙te tla¸ítko **„ Start/Pause** (Start/Pozastavit)".
- Zkontrolujte, zda není uvnit˝ p˝íliš mnoho p˙n y, spot˝ebi¸ p˝ ejde k b˙žnému postupu odstra˝ování p˙ny. Spot˝ebi¸ se op˙t spustí automaticky po ur¸itém ¸ase.
- nebyl aktivován bezpe¸nostní sy stém pra¸ky (viz„Tabulka popisu chyb").

Na konci praní zůstaly zbytky pracího prostředku a přísad v prostoru pro prací prostředek.

Zkontrolujte, zda:

- je krycí m¯ížka p¯ihrádky pro aviváž a p¯epážka p¯ihrádky pro hlavní praní správn˙ nainstalována v dávkova˛i pracího prost¯edku, a zda jsou všechny ˛ásti ˛isté (viz „Pé˛e a údržba“);
- vteklo dostate˛né množství vody. Mohou být zablokovány sítkové filtry p¯ívodu vody (viz„Pé˛e a údržba“);
- poloha p¯epážky je v p¯ihrádce pro hlavní praní p¯izp˝sobena použití pr áškového nebo tekutého pracího prost¯edku (viz„Prací prost¯edky a p¯ísady“).

Pračka během odstřeďování vibruje.

Zkontrolujte, zda:

- je pra˛ka vyrovnaná a umíst˙ná pevn˙ na všech ˛ty¯ech noži˛kách;
- byly sundány p¯epravní šrouby. P¯ed používáním pra˛ky je d˝ležit é, aby byly sundány p¯epravní šrouby.

Konečný výsledek odstřeďování je nedostatečný.

Pra˛ka má systém na odhalení nerovnováhy a systém na korekci. Pokud jsou vloženy jednotlivé t˙žké kusy (nap¯. župany), tento systém m˝že automaticky snížit rychlost otáček odstřeďování nebo dokonce přerušit odstraňování úplně, pokud zjistí příliš velkou nerovnováhu i po několika startech odstřeďování, za účelem ochrany pračky.

- Pokud je prádlo na konci cyklu stále velmi vlhké, vyndejte n˙kt eré kusy prádla a opakujte cyklus odstřeďování.
- Nadm˙rná tvorba p˙n y m˝ž e zabránit odstřeďování. Použijte správné množství pracího prost¯edku.
- Zkontrolujte, zda není voli˛ rychlosti otá˛ ek odstřeďování nastavený na „0“.

Pokud má vaše pračka zobrazení času: původně zobrazený čas programu se prodlouží/ zkrátí o určitý čas:

Je to normální, p¯i˛emž kapacita pra˛ky se p¯izp˝sobuje faktor˝m, které mohou mít vliv na ˛as pracího programu, nap¯.:

- p¯i nadm˙r né tvorb˙ p˙n y;
- p¯i nerovnom˙rném napln˙ní v d˝sledk u t˙žkých kus˝ prádla;
- p¯i prodloužení ˛asu oh¯evu, v d˝sledk u snížení teploty p¯ivád˙né vody;

Vzhledem k vlivy, jako jsou tyto, je zbývající ˛as v pr˝b˙hu programu p˝epo˛ten a v p˝ípad˙ pot˝eby aktualizován. Krom˙ toho, v pr˝b˙hu fáze pln˙ní, pra˛ka ur˛uje zatížení, a pokud je to nutné, upravuje podle toho po˛áte˛ní ˛as programu. V pr˝b˙hu takových aktualiza˛ních ˛as˝, se na ˛asovém displeji zobrazí animace.

Seznam chybových kódů	
Zobrazeno na displeji	*Popis chyby*
„F01"	Porucha přítoku vody
„F03"	Porucha s vypouštěním vody
„F04"-F98"	Porucha elektronického modulu
„F24"	přetečení nebo příliš mnoho pěny
„F13"	Porucha zámku dvířek
„F14"	Porucha odemknutí dvířek
„Unb"	Nevyvážení

---

a. „F01" se zobrazilo na displeji

Spot˝ebi˛ není napln˙n vodou nebo je napln˙n nedostate˛ným množstvím vody.
Zkontrolujte, zda:

- Je kohoutek úplně otevřen a má dostatečný tlak vody.
- Není zauzlován přívod vody.
- Není zablokována filtrační síťka přívodu vody (viz část týkající se údržby a opravy).
- Nezamrzlo vodovodní potrubí.

Po odstranění chyby, stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)".
Pokud se problém vyskytl znovu, obraťte se prosím na poprodejní servis (viz Poprodejní servis.).

b. „F03" se zobrazilo na displeji

Pra˛ka není vyprázdn˙na. Pra˛ka zastaví spušt˙ný program. Vypn˙te spot˝ebi˛ a odpojte napájení.
Zkontrolujte, zda:

- Není zauzlováno odtokové potrubí.
- Není blokován filtr v odtokovém potrubí (viz část týkající se čištění filtru odtokového čerpadla)

DŮLEŽITÉ : Ujist˙te se, zda se voda ochladila p˝ed vypoušt˙ním ze spot˝ebi˛e.

- Nezamrzla odtoková hadice.

Znovu p˝ipojte spot˝ebi˛ k napájení.

Zvolte a spusťte program „Drain (Vypouštění" nebo stiskněte tlačítko „Reset (Resetovat)" na minimálně 3 sekundy a znovu spusťte požadovaný program.

Pokud se problém vyskytl opět, obraťte se prosím na poprodejní servis (viz „Poprodejní servis").

C. Chybový kód

Pračka se zastaví v průběhu programu. Na displeji se zobrazí chybový kód „F24" chybové kódy od „F04"-F98" nebo „Unb".

Pokud se zobrazí chybový kód „F24"
Hladina vody dosáhla úrove˜ p˜ete˛ení.
Problém odstraňte stisknutím tlačítka „Start/Pause (Start/Pozastavit)" a napusťte vodu. Zvolte a spusťte požadovaný program. Pokud se problém vyskytne znovu, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

Pokud se zobrazí chybový kód „F04"-F98"
Selhal elektronický modul.
Stisknutím tla˛ítka napájení na 3 sekundy, vypn´te spot˜ebi˛.
Po odstranění problému, stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)". Pokud se problém vyskytne znovu, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

Pokud se zobrazí chybový kód „F13"
Zámek dvířek nefunguje správně. Spusťte program na 20 sekund a odemkněte dvířka pračky (PTC), pro zjištění, zda jsou dvířka zajištěna.
Otev˜ete nebo zav˜ete je znovu.
Po odstranění problému, stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)". Pokud se problém vyskytne znovu, odpojte napájení a obraťte se na poprodejní servis.

Pokud se zobrazí chybový kód „F14"
Porucha otev˜ení dví˜ek.
Pomoc: Stiskněte tlačítko „Start/Pause (Start/Pozastavit)". Pračka se pokusí otevřít dvířka. Akustický signál nep˜estane znít, dokud se dví˜ka neodemknou. Nebo stiskn°t e tla˛ítko „On/Off (Zap./Vyp.)" na opětovné spuštění pračky a akustický signál přestane znít.

Pokud se zobrazí chybový kód „Unb"

Upozorn˙ní na nerovnováhu by se m˙lo vy¯ešit t˙mito zp˝soby:
1.Namotání prádla
Kole¸ko oto¸te do polohy „vypnuto" a držte jej 3 sekundy. Za¯ízení se vypne. Otev¯ete dví¯ka, pot¯este oble¸ením a vložte oble¸ení zp˙t do pra¸ky; následn˙ zvolte program jednoho odvodn˙ní, aby se prádlo znovu vysušilo.
2.P¯íliš lehké prádlo
Kole¸ko oto¸te do polohy „vypnuto" a držte jej 3 sekundy. Za¯ízení se vypne. Otev¯ete dví¯ka, vložte jeden nebo dva ru¸níkym jednoho odvodn˙ní, aby se prádlo znovu vysušilo.

POPRODEJNÍ SERVIS

Dříve než budete kontaktovat poprodejní servis:
1. Zkuste odstranit problém sami (viz„Odstranění možných problémů").
2. Restartujte program pro kontrolu, zda se problém nevy¯ešil sám.
3. Pokud pra¸ka i nadále nefunguje správn°, zavolejte poprodejní servis.

PŘEPRAVA/MANIPULACE

Nikdy nezvedejte spotřebič za pracovní plochu během přepravy.
1. Vytáhn°t e zástr¸k u napájecího kabelu.
2. Zav¯ete vodovodní uzáv°r.
3. Odpojte p¯ívodní hadici a vypoušt°cí hadici.
4. Odstraňte veškerou vodu z hadic a ze spotřebiče (viz„Vyjmutí filtru",„Odstranění zbytkové vody").
5. Namontujte p¯epravní šrouby (povinné).
6. Spotřebič váží více než 55 kg, proto jsou při jeho přemisťování potřebné dvě osoby.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Používejte výhradně zásuvku s uzemněným připojením.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani více násobné zásuvky.
- Elektrické napájení musí být přiměřené jmenovitému proudu 10 A spotřebiče.
- Elektrická připojení musí být provedena v souladu s místními předpisy.
- Elektrický napájecí kabel musí být vyměněn výhradně licencovaným elektrikářem.

Používejte jen zásuvku s uzemněním.
Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky.
Elektrické napájení musí být pˇim˙ˇené jmenovitému proudu 10 A spotˇebi˛e.
Elektrický napájecí kabel musí být vym˙n˙n výhradn˙ licencovaným elektrikáˇem.
Elektrické pˇipojení musí být provedeno v souladu s místními pˇedpisy.

PRŮVODCE INSTALACÍ

HLUK, NADMĚRNÉ VIBRACE A ÚNIK VODY, MŮŽE BÝT ZPŮSOBEN NESPRÁVNOU INSTALACÍ.

NIKDY NEPŘEMISŤUJTE SPOTŘEBIČ TAK, ŽE HO BUDETE ZVEDAT ZA JEHO PRACOVNÍ PLOCHU.

- Pˇe˛t˙te si tento„NÁVOD NA INSTALACI" pˇed používáním spotˇebi˛e.
- uschovejte si tento„NÁVOD NA INSTALACI" pro jeho budoucí využití.
- Pˇe˛t˙te si všeobecná doporu˛ení ohledn˙ likvidace obal˝ v NÁVODU K OBSLUZE.

DODÁVANÉ ČÁSTI

- Balíček s malými položkami

- Návod k obsluze, návod na instalaci, záruční list (v závislosti na modelu)



- 4 plastové krytky



- Přívodní hadice (uvnitř spotřebiče nebo už nainstalovaná).
  Přívodní hadice na studenou vodu
  Přívodní hadice na teplou vodu (pokud je k dispozici, v závislosti na modelech)



- Ohyb ve tvaru „U" (uvnitř spotřebiče nebo už nainstalovaný)



ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ PŘED POUŽITÍM PRAČKY

Důležité: Přepravní šrouby, které nejsou odstraněny, mohou způsobit poškození spotřebiče.

① Odšroubujte všechny přepravní šrouby o přibližně 30 mm s pomocí klíče, ve směru zobrazené šipky (nevyšroubujte je zcela).





② Zatlačte čtyři přepravní šrouby dovnitř vodorovně a uvolněte přepravní šroub.



③ Vytáhněte přepravní šroub spolu s gumovou částí a plastovou částí.



④ Na zajištění bezpečnosti a snížení hluku, byste měli nainstalovat kryt přepravního šroubu, který je dodáván se spotřebičem (viz příslušenství zařízení). Nakloňte a umístěte kryt přepravního šroubu do otvoru a zatlačte ho v zobrazeném směru, pokud nezapadne.



Důležité: Odložte si přepravní šrouby a klíč, pro pozdější přepravu spotřebiče a v tomto případě namontujte přepravní šrouby v opačném pořadí.

NASTAVENÍ NOŽIČEK

Spotřebič musí být nainstalován na pevnou a rovnou podlahu (v případě potřeby

použijte vodováhu). Pokud je spotřebič nainstalován na dřevěné podlaze, rozložte hmotnost umístěním spotřebiče na překližkovou desku o rozměrech 60 x 60 cm a tloušťce nejméně 3 cm a zajistěte ji na podlahu. Pokud je podlaha nerovná, upravte 4 nastavitelné nožičky podle potřeby; nevkládejte kousky dřeva atd. pod nožičky.

⑤ Pomocí klíče uvolněte pojistnou matici ve směru hodinových ručiček (podle šipky).



⑥ Jemně zvedněte spotřebič a otáčením upravte výšku nožičky.



⑦ **Důležité:** dotáhněte pojistnou matici jejím otáčením proti směru hodinových ručiček směrem ke skříňce spotřebiče.





⑧ Rukou přišroubujte přívodní hadici k uzávěru a dotáhněte pomocí matice.

Pozor:

- Na hadici nesmí být žádné smy˛ky!
- Spot¯ebi˛ nesmí být p¯ipojen k sm˙šovacímu uzáv˙ru beztlakového oh¯íva˛e vody.
- Zkontrolujte vodot˙snost p¯ipojení tak, že zcela otev¯ete vodovodní uzáv˙r.
- Pokud je hadice p¯íliš krátká, nahraďte ji hadicí s dostate˛nou délkou a odolností v¯˛i vysokému tlaku (1000 kPa min, EN 50084 schválený typ).
- Pravideln˙ kontrolujte p¯ívodní hadici, zda na ní nejsou zlomy a praskliny a v p¯ípad˙ pot¯eby ji vym˙˝te.
- Pra˛ku je možné p¯ipojit bez zp˙tného ventilu.

PŘIPOJENÍ ODTOKOVÉ HADICE

⑨ ***V případě, že je odtoková hadice nainstalována tak, jak je uvedeno níže:***
Vyhákn˙te ji jen z pravé spony (podle šipky)



⑩ P¯ipojte odtokovou hadici k sifónu, nebo ji zav˙ste p¯es okraj umyvadla pomocí ohybu ve tvaru „U". P¯ipevn˙te ohyb ve tvaru „U" D , pokud ješt˙ není nainstalován, na konci odtokové hadice.



Poznámky:

- Ujist˙te se, zda na odtokové hadici nejsou žádné záhyby.
- Zajist˙te hadici tak, aby nemohla spadnout. Po fázi praní, bude spot¯ebi˛ vypoušt˙t teplou vodu.
- Na vypoušt˙ní vody nejsou vhodná malé umyvadla.
- Na prodloužení hadice, použijte hadici stejného typu a zajist˙te spoje pomocí svorek.
- Maximální délka odtokové hadice: 2,50 m.



WM GORENJE
6 kg/1200
7 kg/1200